

HAC-HDBW2220FP-0280B

2.4Megapixel 1080P HDCVI Mobil Kamera



Genel Özellikler

- » 1/2.8" 2.4Megapixel CMOS
- » 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- » Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim
- » HD ve standart tanımlı değiştirilebilir
- » Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3DNR
- » 2.8mm (3.6mm, 6mm opsiyonel)
- » Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 20M, Akıllı IR
- » IP67, IK10, DC12VA

HAC-HDBW2220FP-0280B

Teknik Özellikler

Model	HAC-HDBW2220FP-0280B
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" 2.4Megapixel CMOS
Efektif Piksel	1984(H)×1225(V)
Elektronik Shutter Hızı	1/3s~1/100,000s
Video Frame Oranı	25/30/50/60fps@720P; 25/30fps@1080P
Min. Aydınlatma	0.05Lux/F1.8, 0Lux IR on
Synch	Dahili
Video Çıkışı	1-kanal BNC HDCVI high definition video çıkışı /CVBS standard definition video çıkışı,Tester Çıkışı
Kamera Özellikleri	
Maks IR LED Mesafesi	20m akıllı IR
Gece/Gündüz	Oto(ICR) / Renk / S/B
Parazit Azaltma	2D / 3D
OSD Menü	Mevcut
Lens	
Odak Uzunluğu	2.8mm (3.6mm, 6mm opsiyonel)
Görüş Açısı	H: 88°(106°/55°)
Montaj Tipi	M12
Genel	
Güç	DC12V±20%
Güç Tüketimi	3.3W
Çalışma Ortamı	-30°C~+60°C, « 95% RH
Koruma Sertifikası	IP67 & IK10
İletişim mesafesi	75-3 Koaksiyel kablo ile 500 metrede
Boyutlar	Ø106.3mm×50.3mm
Ağırlık	0.3kg
Malzeme	Metalik
Diğer	Dahili MIC