

## DH-HAC-HFW2220DP-B-0600B

### 2.4Megapixel 1080P Water-proof HDCVI IR-Bullet Kamera



#### Genel Özellikler

- » 1/2.8" 2.4Megapixel CMOS
- » 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- » Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim
- » HD ve Standard Çözünürlük Seçimi
- » OSD Menü, Koaksiyel Kablo üzerinden Kontrol edebilme
- » DWDR, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- » 6mm fixed lens (3.6 mm, 12mm, 16mm opsiyonel)
- » Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 80M, Akıllı IR
- » IP67, DC 12V

## DH-HAC-HFW2220DP-B-0600B

### Teknik Özellikler

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Model                     | HAC-HFW2220DP-B-0600B                              |
| <b>Kamera</b>             |                                                    |
| Görüntü Sensörü           | 1/2.8" 2.4 Megapixel CMOS                          |
| Efektif Piksel            | 1984(H)×1225(V)                                    |
| Elektronik Shutter Hızı   | 1/3s~1/100,000s                                    |
| Video Frame Oranı         | 25/30/50/60fps@720P; 25/30fps@1080P                |
| Senkronizasyon            | Dahili                                             |
| Min. Aydınlatma           | 0.05Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR Açık                 |
| Video Çıkışı              | 1 Kanal BNC HDCVI Yüksek Çözünürlüklü Video Çıkışı |
| <b>Kamera Özellikleri</b> |                                                    |
| Maks. Görüş Mesafesi      | 80M, Akıllı IR                                     |
| Gece/Gündüz               | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B                      |
| Parazit Azaltma           | 2D/3D                                              |
| OSD Menü                  | Destek                                             |
| <b>Lens</b>               |                                                    |
| Odak Uzunluğu             | 8mm Sabit Lens (3.6mm, 6mm, 12mm, 16mm opsiyonel)  |
| Görüş Açısı               | H: 39°(88°/53.4°/24.6°/19°)                        |
| Montaj Tipi / Lens Tipi   | M12                                                |
| <b>Genel</b>              |                                                    |
| Güç                       | DC12V±20%                                          |
| Güç Tüketimi              | Maks 8W                                            |
| Çalışma Ortamı            | -30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH                           |
| İletim Mesafesi           | 75-3 Coaxial Kablo üzerinden 500m den fazla        |
| Koruma Sertifikası        | IP67                                               |
| Boyutlar                  | 200.2mm×89.1mm×161.2mm                             |
| Ağırlık                   | 0.58kg                                             |
| Mazleme                   | Metal (ön) + Plastik (vücut)                       |