

HCVR5116H-V2

16 Kanal 720P Mini 1U HDCVI DVR



Genel Özellikler

- » 4/8/16 Kameranı kadar 1080p Real-Time Ön İzleme
- » H.264 dual-stream kodlama
- » 5116H Tüm Kanallar 720p
- » HDMI / VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı
- » 4/8/16 Kanal Senkronize Oynatma,
- » GRID Arayuz & Akıllı Arama
- » Okısan PTZ Dome Kamerası ile 3D Akıllı Konumlandırma
- » 4TB a kadar 1 SATA HDD Desteęi, 2 adet USB2.0 Girişı
- » Çoklu Network Görüntüleme: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

HCVR5116H-V2

Teknik Özellikler

Model	HCVR5116H-V2
Sistem	
Ana İşlemci	Bütünleşik İşlemci
Çalışma Sistemi	Bütünleşik LINUX
Video	
Giriş	16 kanal, BNC
Standart HDCVI / IP	1080P/720P HDCVI Kamera / 1080P/720P/D1/CIF IP Kamera
Ses	
Giriş	1 kanal, RCA
Çıkış	1 kanal, RCA
İki Yönlü Konuşma	Reuse Ses Giriş/Çıkış kanal 1
Görüntüleme	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600
Ekran Bölünümü	1/4/8/9/16
Özel Alan Maskeleyme	4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme
Kayıt	
Video&Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711
Çözünürlük	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/960H(960×576/960×480)/D1/4CIF(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120)
Kayıt Oranı	
Ana Akım	1080P(1~12/15fps)/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps)
Ekstra Akım	CIF/QCIF(1~25/30fps), D1(1~12/15fps)
Bit Oranı	48~4096Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama (Düzenli (Süreklili), MD), Durdurma
Kayıt Aralığı	1~60dk. (Varsayılan:60dk.), Ön Kayıt: 1~30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn.
Video Algılama	
Tetikleyici Olaylar	Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran
Oynatma & Yedekleme	
Senkronize Oynatma	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde)
Oynatma Fonksiyonları	Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Cihazı/Network/Dahili SATA
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100M)
Network Fonksiyonları	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP,DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter
Maks. Kullanıcı Sayısı	128 kullanıcı

HCVR5116H-V2

Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	1 SATA port, 4TB
AUX Arayüzü	
USB Arayüzü	2 port (1'i Arkada), USB2.0
RS485	PTZ kontrolü amaçlı
Genel	
Güç Kaynağı	DC12V/2A
Güç Tüketimi	10W(HDD olmadan)
Çalışma Koşulları	-10°C ~+55°C /10%~90%RH / 86~106kpa
Boyutlar(GxDx Y)	Mini 1U, 325mm× 245mm× 45mm
Ağırlık	1.5KG(HDD olmadan)