

HCVR-5816 S

4/8/16 All Kanal 720P 2U Standalone DVR



Genel Özellikler

- » 16 Kanal 720P 2U HDCVI DVR
- » 4~8~16 Kameraya kadar 1080p Real-Time Ön İzleme
- » H.264 dual-stream kodlama
- » Tüm Kanallar 720p
- » HDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı
- » Tüm Kanalları Senkronize Oynatma,
- » GRID Arayüz & Akıllı Arama
- » Okisan PTZ Dome Kamerası ile 3D
- » Akıllı Konumlandırma
- » 32TB a kadar 8 SATA HDD Desteği,
- » 16TB a kadar 1 e-SATA HDD,
- » 4 adet USB2.0 Girişi
- » Çoklu Network Görüntüleme:
- » Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

HCVR-5816 S

Teknik Özellikler

Model	OK-5804 HD	OK-5808 HD	OK-5816 HD
Sistem			
Ana İşlemci	Bütünleşik İşlemci		
Çalışma Sistemi	Bütünleşik LINUX		
Video			
Giriş	4 kanal, BNC	8 kanal, BNC	16 kanal, BNC
Standart	PAL(625Line, 50f/s)		
Ses			
Giriş	4 kanal, BNC	8 kanal, BNC	16 kanal, BNC
Çıkış	1 kanal, BNC		
İki Yönlü Konuşma	1 Kanaldan Ses Giriş/Çıkışını Tekrar Kullanma		
Görüntüleme			
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC		
Çözünürlük	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768		
Ekran Bölünümü	1/4	1/4/8/9	1/4/8/9/16
Özel Alan Maskeleme	4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)		
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme		
Kayıt			
Video&Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711		
Çözünürlük	720P (1280×720/1280×600) / 960H (960×576/960×480) / D1 /		
	4CIF (704×576/704×480) / CIF (352×288/352×240) / QCIF		
	(176×144/176×120)		
Kayıt Oranı			
Ana Akım	720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1~25/30fps)		
Ekstra Akım	CIF / QCIF (1~25/30fps)		
Bit Oranı	48 ~ 6144Kb/s		
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma		
Kayıt Aralığı	1 ~ 120dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn.		
Video Algılama & Alarm			
Tetikleyici Olaylar	Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları		
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran		
Alarm Girişi	4 Kanal	8 kanal	16 kanal
Röle Çıkışı	6 Kanal		
Oynatma & Yedekleme			
Senkronize Oynatma	1/2/4 1/2/4/8 1/2/4/8/16		
Arama Modu	Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde)		
Oynatma Fonksiyonları	Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma,		
	Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran,		
	Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom		
Yedekleme Modu	USB Sürücü / Network		
Network			
Ethernet	2RJ-45 girişi (10/100/1000M)		
Network Fonksiyonları	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,		
	PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtre, Alarm Server		
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 Kullanıcı		

HCVR-5816 S

Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	32TB a kadar 8 SATA Girişi (8 HDD veya 6 HDD + 1CD/ DVD-RW)
Harici HDD	16TB a kadar 1 e-SATA Girişi, (Maks. 4 SATA HDD)
Yardımcı Arayüz	
USB	4 Giriş (İkisi Arkada), USB2.0
RS-232	PC İletişimi ve Keyboard için 1 Giriş
RS-485	PTZ Kontrolü için 1 Giriş, Keyboard Kontrolü için 1 Giriş
Genel	
Güç	AC 100~240 V, 50/60 Hz
Güç Tüketimi	25W (HDD Hariç) 30W (HDD Hariç) 40W (HDD Hariç)
Çalışma Ortamı	-10 °C ~ +55 °C, 10 ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa
Boyutlar	2U, 440mm × 460mm x 89mm
Ağırlık	6,5kg (HDD Hariç)