

HCVR7216A-S3

16 Kanal Tribrid 1080P 1U HDCVI DVR



Genel Özellikler

- » HDCVI / Analog / IP Video girişı
- » H.264 dual-stream kodlama
- » Tüm kanal 1080p Real-Time Ön İzleme
- » HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı
- » 12TB a kadar 2 SATA HDD Desteęi, 1 USB3.0, 1 USB2.0
- » Birden Fazla Marka Network Kameralar: DAHUA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom Canon CP Artı, Dynacolor, HONEYWELL, Hyundai, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek, vb
- » Çoklu Network Görüntüleme: Web İzleme, CMS(DSS/PSS) & DMSS

HCVR7216A-S3

Teknik Özellikler

Model		
HCVR7216A-S3		Sistem
Ana İşlemci		
Bütünleşik İşlemci		Çalışma Sistemi
Bütünleşik LINUX		Video
Giriş		
16 kanal, BNC		Standard
HDCVI	1080P/720P HDCVI Kamera	
Analog	NTSC/PAL	
IP	16+8, 5Mp e kadar	
Ses		
Giriş		
4 Kanal RCA		Çıkış
1 Kanal RCA		İki Yönlü Konuşma
1 Kanal giriş, 1 kanal çıkış, BNC		Görüntüleme
Arayüz		
1 HDMI, 1 VGA		Çözünürlük
1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600		Ekran Bölünümü
1/4/8/9/16		Özel Alan Maskeleyme
4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)		OSD
Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme		Kayıt
Video&Ses Sıkıştırma		
H.264 / G.711		Kayıt Oranı
Ana Akım	1080P/720P/960H/D1(1~25/30fp)	
Ekstra Akım	CIF/QCIF(1~25/30fps), D1(1~6/7fps)	
Bit Oranı		
96~6144Kb/s		Kayıt Modu
Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma		Kayıt Aralığı
1 ~ 60dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn.		Video Algılama & Alarm
Tetikleyici Olaylar		
Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları		Video Algılama
Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran		Alarm Girişi
16 kanal		Röle Çıkışı
3 kanal		Oynatma & Yedekleme
Senkronize Oynatma		
1/4/9/16		Arama Modu
Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde)		Oynatma Fonksiyonları
Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma,		Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran,
Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom		Yedekleme Modu
USB Sürücü / eSATA / Dahili SATA / Network		Network
Ethernet		
RJ-45 girişi (10/100/1000M)		Network Fonksiyonları
HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P		Maks. Kullanıcı Erişimi

HCVR7216A-S3

128 Kullanıcı	Akıllı Telefon
iPhone, iPad, Android, Windows Phone	Yardımcı Arayüz
Dahili HDD	
12TB a kadar 2 SATA Girişi	Yardımcı Arayüz
USB	
2 Giriş (İkisi Arkada), 1 USB3.0, 1 USB2.0	RS-485
PTZ Kontrolü için 1 Giriş	Genel
Güç	
DC12V/5A	Güç Tüketimi
15W (HDD Hariç)	Çalışma Ortamı
-10 °C ~ +55 °C, 10 ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa	Boyutlar
1U, 375mm×285mm×55mm	Ağırlık