

HCVR7816S-URH

16 Kanal Tribrid 1080P 2U HDCVI DVR



Genel Özellikler

- » HDCVI / Analog / IP Video Girişi Desteği
- » H.264 Dual-Stream Kodlama
- » Tüm Kanal 1080p Gerçek Zaman Kayıt
- » 8 kanal Senkron Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama
- » Diğer IP Kameralarla Uyumluluk : Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Hanwha, Hikvision, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek vb.
- » ONVIF Version 2.4 Uyumluluk
- » Destek RAID0, RAID1, RAID5 RAID10
- » Hot-swap HDD Desteği
- » Çoklu Network İzleme: Web Görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & DMSS

HCVR7816S-URH

Teknik Özellikler

Model	
HCVR7816S-URH	Sistem
Ana İşlemci	
Dual-Core Gömülü İşlemci	Çalışma Sistemi
Gömülü İşlemci	Video
IP Kamera Girişi	
16 kanal, BNC	Standart
HDCVI:1080P / 720P HDCVI Kamera	Analog:NTSC / PAL
IP:Destek 16 kanal 1080P / 720P IP Kamera	Ses
Giriş	
16 Kanal, BNC	Çıkış
1 Kanal, BNC	İki Yönlü Konuşma
1 Kanaldan Ses Giriş/Çıkışı	Görüntüleme
Arayüz	
2 HDMI, 1 VGA, 1 TV	Çözünürlük
1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768	Ekran Bölünümü
1/4/8/9/16	Özel Alan Maskeleme
4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)	OSD
Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi,Hareket Algılama, Kaydetme	Kayıt
Sıkıştırma	
H.264 / G.711	Kayıt Oranı
Ana Akım	
1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF(1~25/30fps)	Ekstra Akım
960H(1~6fps) /D1/CIF/QCIF(1~25/30fps)	Bit Oranı
48~6144Kb/s	Kayıt Modu
Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma	Kayıt Aralığı
1 ~ 60dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., SonKayıt: 10 ~ 300sn	Video Algılama & Alarm
Tetikleyici Olaylar	
Kayıt Etme, PTZ, Tur, Alarm, Video Push, E-mail, FTP, Buzzer & Ekran İpuçları	Video Algılama
Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran	Alarm Girişi
16 Kanal	Röle Çıkışı
6 Kanal	Oynatma & Yedekleme
Senkronize Oynatma	
1/4/9/16	Arama Modu
Zaman/Tarih, Alarm, MD & Tam Arama (Saniyesinde), Akıllı Arama	Oynatma Fonksiyonları
Oynat, Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı oyun, Yavaş oyun, sonraki dosya, Önceki dosya, sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarlama, Rasgele, Yedekleme seçimi, Dijital zoom	Yedekleme Modu
USB Sürücü / eSATA Sürücü / SATA Yazıcı Arayüzü / Network	Network
Ethernet	
2 RJ-45 port (10/100M/1000M)	Network Fonksiyonları
HTTP, IPv4 / IPv6 TCP / IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, Alarm Sunucusu, SNMP, P2P	Maks. Kullanıcı Erişimi
128 Kullanıcı	Akıllı Telefon
iPhone, iPad, Android, Windows Phone	Depolama
Dahili HDD	
32TB a kadar 8 SATA Girişi (8HDDs)	Harici HDD

HCVR7816S-URH

1 eSATA port	Yardımcı Arayüz
USB	
4 Giriş (İkisi Arkada), USB2.0	RS-232
PC İletişimi ve Keyboard için 1 Giriş	RS-485
PTZ Kontrolü için 1 Giriş	General
Güç	
AC 100V~240V, 50/60Hz	Güç Tüketimi
40W(HDD hariç)	Çalışma Ortamı
-10 °C ~ +55 °C, 10 ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa	Boyutlar
2U, 440mm × 460mm x 89mm	Ağırlık