

IPC-HDBW 4421E-AS Ses Girişli

4 MP Full HD WDR Vandalproof IR Dome IP Kamera Ses Girişli



Genel Özellikler

- » 1/3" 4Megapixel progresif scan CMOS
- » Maks 20fps@4M(2688×1520), 25/30fps@3M(2304×1296)
- » H.264/MJPEG dual kodlama
- » Çoklu Network Görüntüleme: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- » Akıllı Analiz
- » WDR (120dB)Gündüz / gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- » 3.6mm Sabit Lens(2.8mm, 6mm opsiyonel)
- » 1/1xAlarm, 1/1xSes
- » Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 30M
- » Max. 128Gb Micro SD Memory
- » IP67, IK10, PoE

IPC-HDBW 4421E-AS Ses Girişli

Teknik Özellikler

Model	IPC-HDBW 4421E-AS
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" 4Megapixel progressif Scan CMOS
Efektif Piksel	2688(H) x 1520(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.01Lux/F2.0 Color), 0Lux/F2.0(IR on)
S/N Oranı	50 dB den çok
Video Çıkışı	N / A
Kamera Özellikleri	
Maks. Görüş Mesafesi	30M
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / WDR (120db)
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar
Lens	
Odak Uzunluğu	3.6 (2.8mm, 6mm opsiyonel)
Maks. Aralık	F2.0 (F2.0/F2.0)
Odak Kontrolü	Manuel
Görüş Açısı	H: 84°/106°/56°
Lens Tipi	Sabit Lens
Montaj Tipi	Board Tipi
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Çözünürlük	4M(2688×1520)/4M(2560×1440)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)
Frame Oranı	
Ana Akım	4Mp(1~20fps)/3Mp(1 ~ 25/30fps)
Alt Akım 1	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Alt Akım 2	720P(1-20fps)
Bit Oranı	H.264: 32K ~ 10Mbps
Koridor Modu	Mevcut
Ses	
Sıkıştırma	G.711a/ G.711u/ AAC
Arayüzü	1/1 Kanal Giriş / Çıkış
Akıllı Fonksiyonlar	
Akıllı Algılama	Tripwire, İhlal, Sahne değişikliği, Yüz Algılama, Ses Algılama, Terk/Eksik
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	N / A
Protokoller	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1

IPC-HDBW 4421E-AS Ses Girişli

ONVIF	ONVIF,PSIA,CGI
Maks. Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Yardımcı Arabirim	
Bellek Yuvası	Micro SD Max 128GB
RS485	N / A
Alarm	1/1 Kanal Giriş / Çıkış
PIR Sensör Mesafesi	N / A
Genel	
Güç	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	«4W
Çalışma Ortamı	-30° C~ +60°C, «90%RH
Koruma Sertifikası	IP67
Darbeye Dayanıklılık	IK10
Boyutlar	Ø110mm×81mm
Ağırlık	0.33kg(0.47kg paket ile)