

IPC-HDBW5421E-Z

4 Megapiksel Full HD WDR Vandalproof IR Dome IP Kamera



Genel Özellikler

- » 1/3" 4MP progressive scanCMOS
- » Maks
- » 4MP @ 20fps (× 1520 2688), 3M @ 25 / 30fps (2304x1296)
- » H.264/MJPEG çift codec
- » Akıllı Analiz
- » Çoklu Network Görüntüleme:Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- » WDR (120dB),Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, HLC
- » 2.7-12 mm Motorize Zoom Lens
- » Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 50M
- » IP67, IK10, PoE, Micro SD hafıza

IPC-HDBW5421E-Z

Teknik Özellikler

Model	IPC-HDBW5421E-Z
Kamera	
Görüntü Sensörü Port	1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS
Efektif Piksel	2688(H) x 1520(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.01Lux/F1.4, 0Lux/F1.4(IR Açık)
S/N Oranı	50 dB den çok
Video Çıkışı	1 port
Kamera Özellikleri	
Maks. Görüş Mesafesi	50M
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / WDR (120db)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Güneşli / Gece / Açık / Özelleştirilmiş
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar
Lens	
Odak Uzunluğu	2.7~12mm
Maks. Aralık	F1.4
Odak Kontrolü	Motorize
Görüş Açısı	H: 100°~33°
Lens Tipi	Motorize / Otomatik Iris(DC)
Montaj Tipi	Board Tipi
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Çözünürlük	4M(2560x1440)/3M(2304x1296)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240)
Frame Oranı	
Ana Akım	4M(1~20fps)/3Mp(1 ~ 25/30fps)
Alt Akım 1	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Alt Akım 2	720P(1-20fps)
Bit Oranı	H.264: 32K ~ 10Mbps
Koridor Modu	Mevcut
Ses	
Sıkıştırma	G.711a/ G.711u/AAC
Arayüzü	1/1 kanal Giriş/Çıkış
Akıllı Fonksiyonlar	
Akıllı Algılama	Tripwire, terk/eksik, Sahne değişikliği, Yüz Algılama, Ses Algılama
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	N/A
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP,
	RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour

IPC-HDBW5421E-Z

ONVIF	ONVIF,PSIA,CGI
Maks. Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Yardımcı Arabirim	
Bellek Yuvası	Mikro SD, Maks. 128GB
RS485	N/A
Alarm	1/1 Kanal Giriş/Çıkış
PIR Sensör Mesafesi	N/A
Genel	
Güç	DC12V(AC24V optional), PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	«10W
Çalışma Ortamı	-30° C~ +60°C, «95%RH
Koruma Sertifikası	IP67
Darbeye Dayanıklılık	IK10
Boyutlar	Ø159mm×117.9mm
Ağırlık	0.8kg