

IPC-HDBW8331EP-Z

3MP HD Ultra WDR Network Vandal-proof IR Dome Kamera



Genel Özellikler

- » 1/2.8" 3 Megapiksel progressif scan CMOS
- » H.265/H.264/MJPEG çift codec desteği
- » Akıllı 3 lü yayın desteği
- » Maks 30fps@3MP(2048x1536)
- » 140dB'e kadar Ultra WDR "Geniş Dinamik Aralık" fonksiyonu
- » Ultra 3D DNR
- » Ultra Sis Delme, ROI "İlgi Alanı" , EIS "Elektronik Görüntü Sabitleyici"
- » Akıllı Algılama
- » Akıllı Fonksiyon
- » 2.8 ~12mm motorize Lens
- » Maks. IR LED mesafe 50m
- » Micro SD hafıza, IP66, IK10,PoE

IPC-HDBW8331EP-Z

Teknik Özellikler

Model	IPC-HDBW8331EP-Z
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" 3Megapiksel Exmor R CMOS
Efektif Piksel	2048(H)x1536(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s
Min. Aydınlatma	0.005Lux/F1.4(Renkli), 0Lux/F1.4(IR Açık)
S/N Oranı	50 dB den çok
Video Çıkışı	1 port
Kamera Özellikleri	
Maks. Görüş Mesafesi	50M
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / WDR(140dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Güneşli / Gece / Açık / Özelleştirilmiş
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar
EIS	Mevcut
Ultra Sis	Mevcut
Lens	
Odak Uzunluğu	2.7 -12mm motorize
Maks. Aralık	F1.4
Odak Kontrolü	Otomatik
Görüş Açısı	H: 87 ° ~ 31 °
Lens Tipi	Motorize /Oto Iris(DC)
Montaj Tipi	Board Tipi
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MJPEG
Çözünürlük	3M(2048x1536)/1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576)/ CIF(352x288)
Frame Oranı	Ana Akım :3M/1080P/720P(1~25/30fps) Alt Akım 1 :D1/CIF(1 ~ 25/30fps) Alt Akım 2 :1080P/720P/D1(1 ~ 25/30fps)
Bit Oranı	H.264: 40K ~ 10Mbps
ROI	4 Alana Kadar
Ses	
Sıkıştırma	G.711a/ G.711u/ AAC
Arayüzü	1/1 channel Giriş/Çıkış
Akıllı Fonksiyonlar	
Akıllı Algılama	Tripwire, İhlal,Sahne değişikliği,Yüz Algılama,Ses Algılama,Terk / Eksik
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	N/A
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP,

IPC-HDBW8331EP-Z

	SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF,PSIA,CGI
Maks. Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Yardımcı Arabirim	
Bellek Yuvası	Micro SD Maks 128GB
RS485	N/A
Alarm	2/1 Kanal Giriş/Çıkış
PIR Sensör Mesafesi	N/A
Genel	
Güç	DC12V/AC24V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Maks 12W
Çalışma Ortamı	-30° C - +60°C, «90%RH
Koruma Sertifikası	IP67
Darbeye Dayanıklılık	IK10
Boyutlar	Ø159mm×117.9mm
Ağırlık	0.8Kg