

IPC-HF5421EP

4MP Full HD Network Kamera



Genel Özellikler

- » 1/3" 4 Megapiksel Progresif Tarama CMOS
- » H.264 / MJPEG çift codec desteği
- » Max
- » 20fps@4M(2688×1520
- ») &
- » 25/30fps@3M(2304×1296
- » 120dB'e kadar WDRfonksiyonu,
- » Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- » Çoklu Network Görüntüleme:Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- » WDR (120dB), 3D-DNR
- » Çıkış, 1/1 ses> 2/1 Alarm giriş / çıkış (Dahili mikrofon)
- » Akıllı Analiz
- » Otomatik arka odak (ABF)
- » Micro SD memory, PoE

IPC-HF5421EP

Teknik Özellikler

Model	IPC-HF5421EP
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" 4Megapixel progressive Scan CMOS
Efektif Piksel	2688(H) x 1520(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/(3)4 ~ 1/10000s
Min. Aydınlatma	0.01Lux/F1.2 (Renkli), 0.001Lux/F1.2(Siyah/Beyaz)
S/N Oranı	50dB da çok
Video Çıkışı	1 channel BNC (1.0Vp-p 75Ω)
Kamera Özellikleri	
Maks. Görüş Mesafesi	N/A
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / WDR (120db)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Güneşli / Gece / Açık / Özelleştirilmiş
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	Ultra 3D
Özel Alan Maskeleme	4 Alana Kadar
EIS	Mevcut
Akıllı Focus	ABF
Lens	
Montaj Tipi	C/CS
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264B/H.264H/ MJPEG
Çözünürlük	4M(2688x1520)/4M(2560x1440)/3M(2304x1296)/1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240)
Frame Oranı	
Ana Akım	4M(1~20fps)/3M(1 ~ 25/30fps)
Alt Akım 1	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Alt Akım 2	720P(1-20fps)
Bit Oranı	H.264: 32K ~ 10Mbps
Özel Alan Maskelemesi	4 Alana Kadar
Ses	
Sıkıştırma	G.711a/ G.711u/AAC
Arayüzü	1/1 kanal Giriş/Çıkış
Akıllı Fonksiyonlar	Tripwire,
ihlal,Terkedilmiş / Eksik,	
Sahne Değişikliği,	
Ses Algılama,	
Yüz Algılama	
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoller	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x
Uygunluk	ONVIF ,PSIA,CGI
Maks. Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı

IPC-HF5421EP

Akıllı telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Yardımcı Arayüz	
Bellek Yuvası	Mikro SD, Maks. 128GB
RS485	1
Alarm	2/1 Kanal Giriş/Çıkış
Genel	
Güç	DC12V/AC24V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	« 10W (ABF&ICR)
Çalışma Ortamı	-30° C~ +60°C, «95%RH
Koruma Sertifikası	N / A
Boyutlar	74.1mm×65.5mm×135.4mm x
Ağırlık	0.3kg