

IPC-HFW4421B-AS

4MP Full HD WDR Network LXIR Bullet Kamera



Genel Özellikler

- » 1/3" 4 MP Progresif Scan CMOS
- » H.264/MJPEG dual codec
- » Maks 20fps@4M(2688.1520) & 25/30fps@3M(2304 x1296)
- » Akıllı Algılama desteği
- » WDR(120dB), Gece/Gündüz(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- » Çoklu Network Görüntüleme: CMS(DSS/PSS) & DMSS
- » 3.6 mm Sabit Lens
- » 1/1 Alarm Giriş/Çıkış, 1/1 Ses Giriş/Çıkış
- » Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 50M
- » Micro SD, IP67, PoE

IPC-HFW4421B-AS

Teknik Özellikler

Model	IPC-HFW4421B(-AS)
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" 4 Megapixel progresif scan CMOS
Efektif Piksel	2688(H)x1520(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0. 01Lux/F2.0(Renkli), 0Lux/F2.0(IR Açık)
S/N Oranı	50 dB den çok
Video Çıkışı	--
Kamera Özellikleri	
Maks. Görüş Mesafesi	50M
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / WDR(120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Güneşli / Gece / Açık / Özelleştirilmiş
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar
Lens	
Odak Uzunluğu	3.6 (6mm opsiyonel)
Maks. Aralık	F2.0(F1.9)
Odak Kontrolü	Manuel
Görüş Açısı	H:81°(55°)
Lens Tipi	Sabit Lens
Montaj Tipi	Board Tipi
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Çözünürlük	4M(2688x1520)/4M(2560x1440)/3M(2048x1536)/1080P(1920x1080) /720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240)
Frame Oranı	Ana Akım :4M(1~20fps)/3M(1~25/30fps) Alt Akım 1 :D1/CIF(1~20fps) Alt Akım 2 :720P(1-20fps)
Bit Oranı	H.264: 32Kbps~10Mbps
Koridor Modu	Mevcut
Ses	
Sıkıştırma	G.711a/ G.711u/ AAC (sadece-AS)
Arayüzü	1/1 channel Giriş/Çıkış(sadece-AS)
Akıllı Fonksiyonlar	
Akıllı Algılama	Tripwire,Terk/eksik nesne tespit,Sahne değişikliği,Yüz Algılama,Ses Algılama,
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	N/A
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP,

IPC-HFW4421B-AS

	RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Maks. Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Yardımcı Arabirim	
Bellek Yuvası	Micro SD Maks 128GB(sadece-AS)
RS485	N/A
Alarm	1/1 channel Giriş/Çıkış(sadece-AS)
PIR Sensör Mesafesi	N/A
Genel	
Güç	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	« 4.9W
Çalışma Ortamı	-30° C ~ +60° C, «95%RH
Koruma Sertifikası	IP67
Darbeye Dayanıklılık	N/A
Boyutlar	Ø 90.4mm× 241.8mm
Ağırlık	0.61kg