

NKB1000

HDCVI-IP ve Analog Kontrol Keyboard



Genel Özellikler

- » Kontrol Amaçlı Klavye
- » Standalone DVR
- » Ağ Yüksek Hızlı Dome
- » Ağ Video Server
- » IP Speed Dome-Merkezi Yönetim Platformu-IP Video server
- » RS232,RS485,RS422,USB& Ağ Bağlantıları
- » PTZ Fonksiyonlar Üç Boyutlu Joystick Kontrolü
- » Preset Pozisyonu,Oto. Tarama,Oto.Pan,Oto.Tur&Pattern Kontrolü
- » AUX Fonksiyonları
- » Menu Ekranı & Kullanıcı İşlem Proseduru İpuçları
- » USB üzerinden smartPSS bağlantısı

NKB1000

Teknik Özellikler

Model	NKB-1000
Genel Özellikler	
Keyboard Tuştakımı	Elektromekanik
Joystick	3-Eksenli, Vektör-çözümlü, Merkeze-dönen başlıklı
Keyboard Konnektörü	RJ-45,RS232,RS485,RS422,USB,
Keyboard İletişimi	Direkt Mod, Ağ Modu
Direkt Modu	Arayüz: RS232 / RS485
Network Modu	Arayüz :RJ45
Görüntüleme	LCD, 75.2mm x 33.85mm
Fiziksel Özellikleri	
Güç Kaynağı	Güç Adaptörü, Giriş 100V~240V 50Hz / 60Hz, Çıkış DC12V/ 1000mA
Güç Tüketimi	5W
Çalışma Sıcaklığı	-10°~+55°C
Çalışma Nemi	10%~90%
Atmosfer Basıncı	86kpa~106kpa
Boyutlar	330mm x 160(140)mm x 37,5(21)mm (GxDxY) (Joystick dahil yükseliği 100mm)
Ağırlık	2.5 kg