

OK- 42112 S


1.3Mp Mini HDCVI PTZ Dome Camera



Özellikler

- Güçlü 12x Optik Zoom
- 25/30/50/60fps @ 720p
- DWDR, Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), Oto Iris, Oto Focus, AWB, AGC, BLC
- Maks. 300°/s Pan Hızı, 360° sürekli Pan Rotasyonu
- Coaxial Kablo Üzerinden Kontrol, Uzun Mesafe Real-Time İletim
- 255 Preset, 5 Oto Arama, 8 Tur, 5 Pattern e kadar
- Dahili 2/1 Alarm Giriş/Çıkış
- Okisan PTZ Protokolü ile Akıllı 3D pozisyonlama
- IP66, OSD

Ölçüler (mm)



Teknik Özellikler

Model	OK- 42112 S
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" Exmor CMOS
Efektif Piksel	1280(H) × 960(V), 1.3 Megapiksel
Yatay Çözünürlük	>700TVL
Tarama Sistemi	Progresif (Kademeli) Tarama
Elektronik Shutter Hızı	1/3s ~ 1/30.000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.05 Lux/F1.6, S/B: 0.005 Lux/F1.6
S/N Oranı	55 dB den çok
Çözünürlük	720P (25/30/50/60fps)
Video Çıkışı	1 Kanal BNC HDCVI Yüksek Çözünürlüklü Video Çıkışı
Kamera Özellikleri	
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik/ATW/iç Ortam/Dış Ortam/Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	2D/3D
Özel Alan Maskeleyme	24 Alana Kadar
Dijital Zoom	16x
Lens	
Odak Uzunluğu	5.1mm ~ 61.2mm (12x Optik Zoom)
Maks. Aralık	F1.2 ~ F2.1
Odak Kontrolü	Otomatik/Manuel
Görüş Açısı	51.3°/4.64°
Kapalı Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm
PTZ	
Pan/Tilt Aralığı	Pan: 0°~360°; Tilt: -2°~90°, Oto ip 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~ 200°/s; Tilt: 0.1° ~ 120°/s
Preset Hızı	Pan: 300°/s; Tilt: 200°/s
Preset	80(Okisan PTZ), 255(Pelco-P/D)
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, 5 Otomatik Tarama, Otomatik Pan
Hız Kurulumu	Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu
Sistem Geri Açma	Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme
Hareketsiz Çalışım	Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern i Aktif etme
Zaman Görevi	Preset Süresi ile Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern in Otomatik Etkinleştirilmesi
Protokol	Okisan PTZ, Pelco-P/D (Otomatik Tanıma)
Ses	
Sıkıştırma Arayüzü	1 kanal Giriş
Yardımcı Arabirim	
RS485	1
Alarm	2/1 kanal Giriş/Çıkış
Genel	
Güç	AC24V/1.5A(±10%)
Güç Tüketimi	12W
Çalışma Ortamı	-10 °C ~ +60 °C, ≤90% RH
Koruma Sertifikası	IP66
Boyutlar	Ø170mm × 155mm
Ağırlık	1,8kg