



OK-5404 HD OK-5408 HD OK-5416 HD



Genel Özellikler

- 4~8~16 Kameraya kadar 1080p Real-Time Ön İzleme
- H.264 dual-stream kodlama
- Tüm Kanallar 720p
- HDMI/VGA/BNC Eş Zamanlı Video Çıkışı
- Tüm Kanalları Senkronize Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama
- Okısan PTZ Dome Kamerası ile 3D Akıllı Konumlandırma
- 16TB a kadar 4 SATA HDD Desteği, 16TB a kadar 1 e-SATA HDD, 3 adet USB2.0 Girişi
- Çoklu Network Görüntüleme: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

Sistem Şeması



4/8/16 All Kanal 720P 1.5U Standalone DVR

Teknik Özellikler

Model	OK-5404 HD	OK-5408 HD	OK-5416 HD
Sistem			
Ana İşlemci	Bütünleşik İşlemci		
Çalışma Sistemi	Bütünleşik LINUX		
Video			
Input	4 kanal, BNC	8 kanal, BNC	16 kanal, BNC
Standard	PAL (625Line, 50f/s)		
Ses			
Giriş	4 Kanal BNC		
Çıkış	1 Kanal BNC		
İki Yönlü Konuşma	1 Kanaldan Ses Giriş/Çıkışını Tekrar Kullanma		
Görüntüleme			
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC		
Çözünürlük	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600		
Ekran Bölünümü	1/4	1/4/8/9	1/4/8/9/16
Özel Alan Maskeleme	4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)		
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme		
Kayıt			
Video&Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711		
Çözünürlük	720P (1280×720/1280×600) / 960H (960×576/960×480) / D1 / 4CIF (704×576/704×480) / CIF (352×288/352×240) / QCIF (176×144/176×120)		
Kayıt Oranı	Ana Akım	720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1~25/30fps)	
	Ekstra Akım	CIF / QCIF (1~25/30fps)	
Bit Oranı	48 ~ 6144Kb/s		
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekl), MD), Durdurma		
Kayıt Aralığı	1 ~ 120dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn.		
Video Algılama & Alarm			
Tetikleyici Olaylar	Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları		
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran		
Alarm Girişi	4 kanal	8 kanal	16 kanal
Röle Çıkışı	6 kanal		
Oynatma & Yedekleme			
Senkronize Oynatma	1/4	1/4/8	1/4/8/16
Arama Modu	Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde)		
Oynatma Fonksiyonları	Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom		
Yedekleme Modu	USB Sürücü / Network		
Network			
Ethernet	RJ-45 girişi (10/100/1000M)		
Network Fonksiyonları	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filtre		
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 Kullanıcı		
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone		
Depolama			
Dahili HDD	16TB a kadar 4 SATA Girişi		
Harici HDD	16TB a kadar 1 e-SATA Girişi, (Maks. 4 SATA HDD)		
Yardımcı Arayüz			
USB	3 Giriş (İkisi Arkada), USB2.0		
RS-232	PC İletişimi ve Keyboard için 1 Giriş		
RS-485	PTZ Kontrolü için 1 Giriş		
Genel			
Güç	AC 100~240 V, 50/60 Hz		
Güç Tüketimi	25W (HDD Hariç)	30W (HDD Hariç)	40W (HDD Hariç)
Çalışma Ortamı	-10 °C ~ +55 °C, 10 ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa		
Boyutlar	1,5U, 440mm × 460mm x 68mm		
Ağırlık	6kg (HDD Hariç)		