

SD59230I-HC

2Mp Full HD 30x Ultra Yüksek Hızlı IR PTZ Dome Camera



Genel Özellikler

- » Güçlü 30x Optik Zoom
- » Triple-streams encoding desteği
- » 25/30fps@1080P(1920 x 1080) & 20/30/50/60fps@720P
- » Anti-Sis, DWDR, Gece/Gündüz (ICR), Ultra DNR, Oto Iris, Oto Focus
- » Çoklu Network G.runtulemesi : Web Viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- » Maks. 400°/s Pan Hızı, 360° sürekli Pan Rotasyonu
- » 300 Preset, 5 Oto Arama, 8 Tur, 5 Pattern e kadar
- » Dahili 2/1 Alarm Giriş/Çıkış
- » DH-SD Protokolü ile Akıllı
- » 3Dpozisyonlama
- » IP66
- » 100 Metreye kadar IR Aydınlatma

SD59230I-HC

Teknik Özellikler

Model	SD59230I-HC
Camera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Efektif Piksel	1920(H)x1080(V) 2 Megapiksel
Yatay Sistemi	
aramaÇözünürlük	≥1000TVL
Tarama Sistemi	Progresif (Kademeli) Tarama
Elektronik Shutter Hızı	1/3s ~ 1/30.000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.05 Lux/F1.6, S/B: 0.005 Lux/F1.6
S/N Oranı	50 dB den çok
Çözünürlük	5/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Video Çıkışı	1-kanal BNC HDCVI high definition video çıkışı/ CVBS standart Çözünürlük video çıkışı (Can switch)
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzim	BLC / HLC / DWDR (Dijital WDR)
Beyaz Dengesi	Otomatik/ATW/İç Ortam/Dış Ortam/Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	2D / 3D
Özel Alan Maskeleme	24 Alana Kadar
Dijital Zoom	16x
Lens	
Odak Uzunluğu	4.3mm~129mm mm (30x Optik Zoom)
Maks. Aralık	F1.6 ~ F3.0
Odak Kontrolü	Otomatik/Manuel
Görüş Açısı	65.1° ~ 2.34°
Kapalı Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm
PTZ	
Pan/Tilt Aralığı	Pan: 0°~360° sonsuz; Tilt: -15°~90°, Oto flip 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~ 300°/s; Tilt: 0.1° ~ 200°/s
Preset Hızı	Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s
Preset	300(DH-SD),255(Pelco-P/D)
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Scan, Otomatik Pan
Hız Ayarları	Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu
Sistem Geri Açma	Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme
Durağan Hareket Durumu	Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern i Aktif etme
İr Görüş Mesa fesi	100m
Protokol	DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition)
Ses	
Arayüz	1/1 kanal Giriş/Çıkış
AUX Arayüz	
RS485	1
Alarm	2/1 kanal Giriş/Çıkış
Genel	

SD59230I-HC

Güç	AC24V/ DC12V+POE plus Opsyonel
Güç Tüketimi	DC12 ,V: 13W , 20W (IR on) / AC24V: 13W, 23W (IR on)
Çalışma Ortamı	DC1 2V: - 30° C ~ 6 0°C / Less than 90% RH / AC24V:
	-40°C ~ 70°C / « 90% RH
Koruma Sertifikası	IP66
Boyutlar	Ø 186.0(mm) x 310(mm)
Ağırlık	3.5kg